



XA INTEGRATED AMPLIFIER

*Rethink. Overcome. Discover.*



**avantgarde**  
ACOUSTIC

# SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS



## XA-INTEGRATED AMPLIFIER

### ALLGEMEIN

Ausgangsleistung CLASS A Mode  
Ausgangsleistung CLASS AB Mode  
Max. Leistungsaufnahme  
Präzisions-Potentiometer  
IR Fernbedienung

### SCHALTUNGS BESONDERHEITEN

Zero Feedback  
LC Filterstufe primär  
LC Filterstufe sekundär  
Elektronische Spannungsstabilisierung (sekundär)

### EINGÄNGE / AUSGÄNGE

Assymmetrische Eingänge  
Symmetrische Eingänge  
Symmetrische Ausgänge  
Eingangsimpedanz  
Trigger/Schaltspannung

### GEHÄUSE UND DESIGN

Einteiliges Unibody Alu-Gussgehäuse mit Kühlkörper  
Einteiliger Unibody Alu-Gussgerätekern  
Design Gehäuse  
Design Frontpaneel

### ABMESSUNGEN/GEWICHT

Breite x Höhe x Tiefe  
Gewicht

### GENERAL

Output power CLASS A Mode  
Output power CLASS AB mode  
Max. power consumption  
High precision potentiometer  
IR Remote control

### ELECTRONIC CIRCUITRY

Zero Feedback  
Primary LC filter stage  
Secondary LC filter stage  
Active electronic voltage regulation (secondary)

### INPUTS / OUTPUTS

Assymetrical unbalanced inputs  
Symmetrical balanced inputs  
Symmetrical balanced outputs  
Input impedance  
Trigger voltage

### CHASSIS AND FINISHES

Outer unibody aluminium chassis with heatsinks  
Inner unibody aluminium core  
Design chassis  
Design frontpanel

### DIMENSIONS AND WEIGHT

Width x Height x Depth  
Weight

2 x 1,0 watts (at 16 ohm)  
2 x 120 watts (at 4 ohm)  
350 VA  
Custom made 3 channel conductive film potentiometer  
yes

yes  
yes  
yes  
yes

3  
2  
1  
47 kOhms  
2 x 12V output

18,5 kg  
9,8 kg  
black or silver anodized  
black or silver anodized or wooden veener or lacquer finish

484.5 x 190.0 x 486.0 mm  
42.5 kg

